



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Département des Pyrénées-Orientales

**ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°640/25**  
**RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION**  
**sur la RD 11, Commune de Montesquieu des Albères, hors agglomération**

---

Pétitionnaire : Colas - Responsable de la signalisation : Mr RIEHL stéphane  
Mail Pétitionnaire : colas-mm-thuir-d@demat.sogelink.fr  
Permissionnaire : CD66 Agence routière d'Argeles sur mer  
Mail permissionnaire : agence\_routière\_argeles@cd66.fr  
Objet : Réparation de la chaussée

**La Présidente du Département des Pyrénées Orientales,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** le Code de la Route,

**Vu** l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie,

**Vu** l'arrêté portant délégation de signature de la Présidente du Département au sein du Pôle Territoires et Mobilités en vigueur à la date de signature du présent arrêté,

**Vu** le règlement départemental de voirie approuvé par délibération N°41 en date du 22 juillet 2013 du Conseil Général,

**Considérant que** les travaux nécessitent des restrictions de circulation sur la route départementale n°11,

**Considérant qu'il** importe d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique, des entreprises et de leurs sous-traitants chargés de l'exécution des travaux,

**Considérant qu'il** importe de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation engendrées par les chantiers,

**ARRÊTE**

**ARTICLE 1 :**

Du 10 février 2025 au 14 février 2025, sur la RD11 du PR 41+000 au PR 43+000 de 08h30 à 16h30 (durée prévisionnelle 4 jours) , la circulation de tous les véhicules sera strictement interdite dans les 2 sens .

Une déviation sera mise en place par les RD 61, 61A et RD 618 .

## **ARTICLE 2 :**

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie) sera mise en place et entretenue par l'entreprise Colas chargée des travaux.

Les panneaux et dispositifs de signalisation seront obligatoirement rétro-réfléchissants de classe 2 de type DG FLUO et appartiendront à la gamme normale. Les panneaux seront lestés par des dispositifs adaptés à leur prise au vent et ne présentant pas de danger pour les usagers ; ces dispositifs seront soumis à l'approbation du gestionnaire de la voirie. Les prescriptions contenues dans l'annexe jointe devront être impérativement respectées.

L'entreprise veillera au nettoyage de la chaussée (rejet de gravillons notamment) dès que la nécessité sera constatée (rajout de panneaux AK4).

**L'entreprise veillera à adapter le dispositif de signalisation temporaire, notamment en déposant ou masquant les panneaux lorsque le chantier n'est pas actif.**

## **ARTICLE 3 :**

Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent toutes les dispositions contraires antérieures sur cette section de route départementale.

## **ARTICLE 4 :**

- M. le Directeur Général des Services Départementaux des Pyrénées-Orientales,  
- M. le Commandant de la Sécurité Publique de Perpignan  
- M. le Colonel Commandant de la Gendarmerie des Pyrénées-Orientales  
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

## **ARTICLE 5 :**

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux préalable auprès de l'auteur de l'acte et/ ou contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

A noter : Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**ARTICLE 6 :**

L'arrêté est notifié au permissionnaire, copie adressée à :

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Mairie de Montesquieu des Albères</li><li>- L'Agence Routière d'Argelès sur mer</li><li>tel. : 04 68 39 48 10</li><li>Mail : <a href="mailto:agence_routiere_arageles@cd66.fr">agence_routiere_arageles@cd66.fr</a></li><li>- REGION TRANSPORT</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hôpital / Service des Ambulanciers : <a href="mailto:jean-christophe.begue@ch-perpignan.fr">jean-christophe.begue@ch-perpignan.fr</a></li><li>- M le Directeur Général des services du Département des Pyrénées Orientales</li><li>- USR / CIR66 / responsable CIR</li></ul> |
|--|--|

Argelès sur mer, le 31 janvier 2025  
Pour la Présidente du Département  
et par délégation,  
L'adjoint au esponsable de l'Agence  
Routière  
d'Argelès sur mer

franck SLUPCEWSKI





## ANNEXE ARRÊTÉ GESTION DE VOIRIE PRINCIPES GÉNÉRAUX

La pose de la signalisation du chantier fera l'objet systématiquement d'une réception par le gestionnaire de la route avant commencement des travaux et à chaque modification significative.

Le gestionnaire de la route se réserve la possibilité de demander au maître d'ouvrage (ou à défaut à l'entreprise) un renforcement ou une adaptation de la signalisation en fonction de la situation du terrain

### Signalisation de Police

Gamme des panneaux	* Normale sur route bidirectionnelle y compris en agglomération * Grande sur accotement des 2X2 voies et normale en TPC
Rétroflexion	DG fluo en temporaire et T2 DG en prescription
	* Sur trépieds pour les chantiers mobiles et fixes < à 5 jours. Le lestage de tous les panneaux se fera par dispositifs adaptés ne présentant pas de danger pour les usagers ; ces dispositifs seront soumis à l'approbation du gestionnaire de voirie * Sur supports métalliques dans gueuses ou plantés au sol dans les autres cas
Implantation	* A 0,70 m du bord de chaussée minimum * Inter-distance : 100 m sur route bidirectionnelle, 200 m sur toute à 2x2 voies * 200 m sur route 2x2 voies * Hauteur sous panneau : 1 m hors agglomération & 2,30 m en agglomération
Occultation des panneaux	Par housse ou sac type poubelle. Masquer les panneaux qui ne correspondent pas à la situation (exemple KC1 et AK17 pour un alternant non activé).

### Signalisation directionnelle

Rétroflexion	Classe 2
Hauteur des lettres	Identique à l'existant ou H-1 maximum
Fixation	Sur support métallique dans sol ou sur gueuse, lestage par dispositifs adaptés ne présentant pas de danger pour les usagers ; ces dispositifs seront soumis à l'approbation du gestionnaire de voirie
Occultation	Par film noir. Sur potence, portique et haut mât l'occultation se fera sur les chantiers > à 5 jours.

### Marquage

Laisser une largeur libre de voie de :	* 2,80 m minimum entre marquage sur route bidirectionnelle * 3,20 m sur la voie lente * 2,80 m sur la voie rapide des 2X2 voies
Absence de marquage	Ajouter des panneaux AK14 + KC1 « marquage au sol effacé »